



LOGO MANUÁL

## ZÁKLADNÍ VARIANTA LOGA

pro použití na světlých podkladech



## INVERZNÍ VARIANTA LOGA

pro použití na tmavých podkladech



## **JEDNOBAREVNÁ VARIANTA LOGA**

pro použití na světlých podkladech



## **INVERZNÍ JEDNOBAREVNÁ VARIANTA LOGA**

pro použití na tmavých podkladech



## OCHRANNÁ ZÓNA LOGA

Při použití loga na firemních a reklamních materiálech je nutné dodržovat základní ochrannou zónu loga, aby byla zachována jeho čitelnost



## BAREVNOST LOGA

barevná varianta loga AXILOGI  
je složená ze 4 barev



**CMYK** 100 | 0 | 0 | 90  
**RGB** 0 | 35 | 55  
**#** 002337



**CMYK** 30 | 0 | 0 | 40  
**RGB** 132 | 160 | 175  
**#** 84a0af



**CMYK** 100 | 0 | 0 | 0  
**RGB** 0 | 159 | 227  
**#** 009fe3



**CMYK** 100 | 80 | 0 | 0  
**RGB** 22 | 65 | 148  
**#** 164194

## SYMBOL

symbol „AXI“ je možné používat také samostatně, platí pro něj stejná pravidla jako pro logo samotné.

Výjimkou je jeho použití jako vodotisku, kde volíme barvy ideálně šedé (světlé nebo tmavé podle typu podkladu) a neplatí zde pravidlo ochranné zóny.

